

Comune di Villanova d'Asti

Strada della Freisa n.1

Variante semplificata al P.R.G.C. vigente
ex comma 4, art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.
per la realizzazione di una nuova struttura industriale.

Richiedente: BMPEUROPE SRL

p.iva 03389280045

Tavola: Unica

Oggetto: Elaborato preliminare (E.T.C. ai sensi D.P.G.R. n. 6/R - art. 6 c. 2 lett. a)

Data: 30/01/2025

Riferimento file: etc preliminare

firma richiedente
Serafini Danilo
(CEO BMPEUROPE SRL) :

firma progettista

geomeTriCamente

studio tecnico associato

soluzioni progettuali e consulenze personalizzate

Trischerio geom. Enrico iscr. coll. AT n. 1181 - trischerioenrico@gmail.com, enrico.trischerio@geopet.it
Canalis geom. Diego iscr. coll. TO n. 7440, diego.poirino@virgilio.it, diego.canalis@geopet.it
P.OVA e C.F. 12224690019
sede 1: Piazza Italia n.3 - 10046 POIRINO (TO) - tel. 019452147 - 019450267
sede 2: Via Umberto I n.4 - 10040 PRALORMO (TO) - tel. 019481051

Informativa legale: il presente documento e suoi allegati costituiscono proprietà privata ed è vietato qualsiasi uso o/o riproduzione senza autorizzazione

D.P.I. necessari		IMBRACATURA UNI EN 361
	Dispositivo anticaduta principale	DISPOSITIVO UNI EN 353.2 di Tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile dotato di sistema di blocco sulla corda di assicurazione
	Dispositivo anticaduta ausiliario	DOPPIO CORDINO (UNI EN 354) lungh. max 2.0m.
PROCEDURE	Percorso	Il percorso di accesso alla copertura potrà avvenire dall'esterno mediante l'utilizzo di una piattaforma aerea autocarrata (cestello elevatore) da posizionarsi sull'area antistante il fabbricato.
	Accesso	L'accesso alla copertura potrà avvenire dall'esterno mediante l'utilizzo di una piattaforma aerea autocarrata (cestello elevatore) da posizionarsi sull'area antistante il fabbricato.
	Transito	Il transito in copertura è reso sicuro dalla presenza di un parapetto in lega di alluminio che sarà installato esclusivamente nel tratto in cui il bordo della muratura è < 100 cm.
	AVVERTENZE	Arresto caduta: minimo spazio libero di caduta in sicurezza necessario a consentire una caduta senza che il lavoratore urti contro il suolo o altri ostacoli. Accessibilità del sito da parte di pubblico intervento (mezzi di soccorso). I lavori dovranno essere svolti solo in presenza di personale in grado di effettuare la chiamata di soccorso in caso di caduta. In alternativa dovrà essere garantita la presenza di lavoratori che posseggono la capacità operativa di prestare autonomamente l'intervento di emergenza in aiuto all'operatore sospeso al sistema di arresto caduta.

LEGENDA		AREA LIBERA INDIVIDUATA PER PERCORSO NON PERMANENTE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURA (A.U. - Attrezzatura Utilizzabile)
		PUNTO DI ACCESSO ESTERNO
		COPERTURA ORIZZONTALE/SUB-ORIZZONTALE PENDENZA 10% (0% < P < 15%)
		LINEA DI PENDENZA della falda rivolta verso il basso P= Percentuale di pendenza - Lf = Lunghezza Falda (m)
		BORDO PROTETTO

